

BERGER - HUCK

Prohlášení dodavatele

Certifikát č./Certificate No.: ZSTS/APZE/2004E

Majitel certifikátu: Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG
Licence Holder/Manufacturer.: Johannisweg 23/25, 38723 Seesen-Rhüden, Německo

Výrobce: 404853
Manufacturer:

Zplnomocněný zástupce: Berger-Huck s.r.o., IČ 45535264, DIČ CZ45535264
Authorized Representative: Vanišova 552, 53374 Horní Jelení, Česká republika/Czech Republic.

Výrobek/Product: Hliníkové branky na házenou a pozemní hokej (oválné nebo hranaté profily) – síťové oblouky z pozinkované oceli

Technický popis: Viz strana 2 - 4
Technical Description:

Zkušební podklady: EN 749:2004+AC:2005; EN 750:2004 + AC:2005;
Tested in accordance with: EN 913:2018; AfPS GS 2019:01 PAK

Zkušební zpráva / Test Report: PS2019-337.2E

Zkušební značka/Test Mark:



TÜV AUSTRIA GS
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH *geprüfte
Sicherheit*



TÜV AUSTRIA GS
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH *geprüfte
Sicherheit*

Tento certifikát platí do: 13.04.2025
This certificate is valid until:

Certifikační orgán společnosti TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, jako certifikační orgán jmenovaný ústředním orgánem jednotlivých zemí pro bezpečnostní techniku (ZLS) potvrzuje: Výše uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené zákonem o uvádění výrobků na trh (zákon o bezpečnosti výrobků - ProdSG). Žadatel je oprávněn označovat uvedený výrobek výše vyobrazenými značkami.

The Certification Body TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety (ZLS) confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown above to the specified product.

Vídeň, 30.4.2020

Farkas Zoltan Ing.
Certifikační orgán
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Horní Jelení, 25.5.2020

Ing. Pavel Krnáč
Jednatel společnosti
Berger-Huck s.r.o.

Příloha 1, strana 2 k certifikátu č.: ZSTS/APZE/2004E

Attachment 1, Page 2 for Certificate No.:

Branky na házenou 3,00 x 2,00 m, mobilní, břevno/tyčky z hliníkového hranatého profilu 80 x 80 mm, s pevnými síťovými oblouky a základovou trubkou z pozinkované oceli, s držáky sítě

Výr. č.	Popis
200	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku
2009	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky
2006	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, černé pruhy
20096	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, černé pruhy
2007	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, červené pruhy
20097	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, červené pruhy
2008	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, modré pruhy
20098	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, modré pruhy

Branky na házenou 3,00 x 2,00 m, pro instalaci do zemních pouzder, břevno/tyčky z hliníkového hranatého profilu 80 x 80 mm, s pevnými síťovými oblouky, výztuhami a základovou trubkou z pozinkované oceli, s držáky sítě

Výr. č.	Popis
201	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty
2019	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty
2016	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, černé pruhy
20196	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, černé pruhy
2017	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, červené pruhy
20197	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, červené pruhy
2018	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, modré pruhy
20198	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, modré pruhy

Branky na házenou 3,00 x 2,00 m, mobilní, břevno/tyčky z hliníkového hranatého profilu 80 x 80 mm, se sklopnými síťovými oblouky, výztuhami a základovou trubkou z pozinkované oceli, s držáky sítě

Výr. č.	Popis
205	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku
2059	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky
2056	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, černé pruhy
20596	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, černé pruhy
2057	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, červené pruhy
20597	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, červené pruhy
2058	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, modré pruhy
20598	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, modré pruhy

Příloha 1, strana 3 k certifikátu č.: ZSTS/APZE/2004E

Attachment 1, Page 3 for Certificate No.:

Branky na házenou 3,00 x 2,00 m, pro instalaci do zemních pouzder, břevno/tyčky z hliníkového hranatého profilu 80 x 80 mm, se sklopnými síťovými oblouky, výztuhami a základovou trubkou z pozinkované oceli, s držáky sítě

Výr. č.	Popis
----------------	--------------

206	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty
2069	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty
2066	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, černé pruhy
20696	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, černé pruhy
2067	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, červené pruhy
20697	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, červené pruhy
2068	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, modré pruhy
20698	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, modré pruhy

Branky na házenou 3,00 x 2,00 m, mobilní, břevno/tyčky z hliníkového hranatého profilu 80 x 80 mm, bez síťových oblouků, s držáky sítě

Výr. č.	Popis
207	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku
2079	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky
2076	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, černé pruhy
20796	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, černé pruhy
2077	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, červené pruhy
20797	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, červené pruhy
2078	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, modré pruhy
20798	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, modré pruhy

Branky na házenou 3,00 x 2,00 m, pro instalaci do zemních pouzder, břevno/tyčky z hliníkového hranatého profilu 80 x 80 mm, bez síťových oblouků, s držáky sítě

Výr. č.	Popis
202	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty
2029	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty

Příloha 1, strana 4 k certifikátu č.: ZSTS/APZE/2004E

Attachment 1, Page 4 for Certificate No.:

Výr. č.	Popis
2026	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, černé pruhy
20296	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, černé pruhy
2027	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, červené pruhy
20297	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, červené pruhy
2028	sešroubované vnitřními odlévanými rohovými spoji z hliníku, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, modré pruhy
20298	sešroubované vnitřními ocelovými úhelníky, se zemními pouzdry s hloubkou zasunutí 300 mm a kryty, modré pruhy

Branky na pozemní hokej 3,66 x 2,14 m, mobilní, břevno/tyčky sešroubované vnitřními úhelníky, základový rám z L-profilů a U-profilů, síťové oblouky z trubek ø 40 mm, mantinely z dutých komorových prvků s dřevěnými jádrem, s navařenými upevňovacími plechy pro ukotvení do země,


s držáky sítě, volitelně s čalouněním mantinelů a připojením kolečka na síťových obloucích pro přepravní kolečka

Výr. č.	Popis
300	břevno/tyčky z hliníkových profilů 75 x 50 mm, zavěšení sítě vně přes síťové oblouky
301	břevno/tyčky z hliníkových profilů 75 x 50 mm, volné zavěšení sítě

Dodavatel tímto potvrzuje, že uvedené konstrukce Haspo splňují technické a bezpečnostní požadavky platné legislativy České republiky a Evropské Unie a mohou být uvedeny na český trh.

V Horním Jelení, dne 25.5.2020

Ing. Pavel Krnáč
jednatel společnosti
Berger - Huck s.r.o.



Berger - Huck s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
tel.: 466 673 306 fax: 466 673 305
IČO: 455 35 264 DIČ: CZ45535264