

BERGER - HUCK

Prohlášení dodavatele

Certifikát č./Certificate No.: ZSTS/APZE/2008

Majitel certifikátu: Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG
Licence Holder/Manufacturer:: Johannisweg 23/25, 38723 Seesen-Rhüden, Německo

Výrobce: 404853
Manufacturer:

Zplnomocněný zástupce: Berger-Huck s.r.o., IČ 45535264, DIČ CZ45535264
Authorized Representative: Vanišova 552, 53374 Horní Jelení, Česká republika/Czech Republic.

Výrobek/Product: Hliníkové branky na Street soccer a minibranky (oválné nebo hranaté profily)

Technický popis: Viz strana 2 - 6
Technical Description:

Zkušební podklady: EN 16579:2018+AC:2019; EN 913:2018; AfPS GS
Tested in accordance with: 2019:01 PAK

Zkušební zpráva / Test Report: PS2019-337.4

Zkušební značka/Test Mark:



TÜV AUSTRIA GS
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH *geprüfte
Sicherheit*



TÜV AUSTRIA GS
*geprüfte
Sicherheit*

Tento certifikát platí do: 15.04.2025
This certificate is valid until:

Certifikační orgán společnosti TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, jako certifikační orgán jmenovaný ústředním orgánem jednotlivých zemí pro bezpečnostní techniku (ZLS) potvrzuje: Výše uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené zákonem o uvádění výrobků na trh (zákon o bezpečnosti výrobků - ProdSG). Žadatel je oprávněn označovat uvedený výrobek výše vyobrazenými značkami.

The Certification Body TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety (ZLS) confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown above to the specified product.

Vídeň, 16.4.2020

Farkas Zoltan Ing.
Certifikační orgán
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Horní Jelení, 25.5.2020

Ing. Pavel Krnáč
Jednatel společnosti
Berger-Huck s.r.o.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Krnáč', is written over the printed name and title of the representative.

Branky na street soccer a minibranky na házenou 3,00 x 1,60 m, mobilní, síťové oblouky z kulaté trubky \varnothing 40 mm, předvrtané otvory pro ukotvení do země, včetně uchycení sítě a zelené sítě

Výr. č.: Popis

- 1922 Břevno/tyčky 80 x 80 mm, eloxované, sešroubované odlévanými rohovými spoji z hliníku, základové traverzy 80 x 80 mm, hloubka branky 1,20 m
- 19229 Břevno/tyčky 80 x 80 mm, eloxované, sešroubované ocelovými úhelníky, základové traverzy 40 x 40 mm, hloubka branky 1,20 m
- 1290107 Břevno/tyčky 80 x 80 mm, černé pruhy, sešroubované ocelovými úhelníky, základové traverzy 40 x 40 mm, hloubka branky 1,20 m
- 1290113 Břevno/tyčky 80 x 80 mm, červené pruhy, sešroubované ocelovými úhelníky, základové traverzy 40 x 40 mm, hloubka branky 1,20 m
- 1290114 Břevno/tyčky 80 x 80 mm, modré pruhy, sešroubované ocelovými úhelníky, základové traverzy 40 x 40 mm, hloubka branky 1,20 m
- 1726 Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, hloubka branky 1,00 m
- 8726 Břevno/tyčky a základový rám z oválného profilu 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, hloubka branky 1,00 m
- 2256 Břevno/tyčky 80 x 80 mm, černé pruhy, sešroubované odlévanými rohovými spoji z hliníku, sklopné ocelové síťové oblouky, hloubka branky 1,00 m
- 2257 Břevno/tyčky 80 x 80 mm, červené pruhy, sešroubované odlévanými rohovými spoji z hliníku, sklopné ocelové síťové oblouky, hloubka branky 1,00 m
- 2258 Břevno/tyčky 80 x 80 mm, modré pruhy, sešroubované odlévanými rohovými spoji z hliníku, sklopné ocelové síťové oblouky, hloubka branky 1,00 m

Minibranky 3,00 x 1,00 m, mobilní, síťové oblouky z kulaté trubky \varnothing 40 mm, předvrtané otvory pro ukotvení do země, včetně uchycení sítě a zelené sítě

Výr. č.: Popis

- 1924 Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, hloubka branky 0,80 m
- 1925 Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, žlutý lak, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, hloubka branky 0,80 m
- 1926 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, hloubka branky 1,00 m

Minibranky 2,40 x 1,60 m, mobilní, síťové oblouky z kulaté trubky \varnothing 40 mm, předvrtané otvory pro ukotvení do země, včetně uchycení sítě a zelené sítě

Výr. č.: Popis

- 1923 Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,80 m

Výr. č.: Popis

- 192345 Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m
- 1523 Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, celosvařovaná, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m
- 152345 Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m
- 1723 Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m
- 172345 Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m
- 8723 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m

Příloha 1, strana 3 k certifikátu č.: ZSTS/APZE/2008*Attachment 1, Page 3 for Certificate No.:*

872345	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m
8923	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m
892345	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m
89235	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m
8923545	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m
19238	Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
1923458	Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
15238	Břevno/tyčky ø 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
1523458	Břevno/tyčky ø 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
17238	Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
1723458	Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
87238	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
8723458	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
89238	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené
8923458	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 1,00 m, barva sítě modrá místo zelené

Výr. č.: Popis

2156	Břevno/tyčky 80 x 80 mm, černé pruhy, sešroubované odlévanými rohovými spoji z hliníku, sklopné ocelové síťové oblouky, hloubka branky 1,00 m
2157	Břevno/tyčky 80 x 80 mm, červené pruhy, sešroubované odlévanými rohovými spoji z hliníku, sklopné ocelové síťové oblouky, hloubka branky 1,00 m
2158	Břevno/tyčky 80 x 80 mm, modré pruhy, sešroubované odlévanými rohovými spoji z hliníku, sklopné ocelové síťové oblouky, hloubka branky 1,00 m
1623	Břevno/tyčky 80 x 80 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, základový rám 50 x 50 mm, kulaté trubky ø 30 mm místo sítě, hloubka branky 1,00 m

Minibranky 2,00 x 1,00 m, mobilní, síťové oblouky z kulaté trubky ø 40 mm, předvrtané otvory pro ukotvení do země, včetně uchycení sítě a zelené sítě

Výr. č.: Popis

1934	Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, hloubka branky 0,80 m
1935	Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, černé pruhy, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, hloubka branky 0,80 m
1936	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,80 m

Příloha 1, strana 4 k certifikátu č.: ZSTS/APZE/2008*Attachment 1, Page 4 for Certificate No.:*

Minibranky 1,80 x 1,20 m, mobilní, síťové oblouky z kulaté trubky ø 40 mm, předvrtané otvory pro ukotvení do země, včetně uchycení sítě a zelené sítě

Výr. č.:	Popis
1921	Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
192145	Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
1521	Břevno/tyčky ø 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
152145	Břevno/tyčky ø 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
1721	Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
172145	Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
8721	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
872145	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
8921	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
892145	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m

Výr. č.:	Popis
89215	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
8921545	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
19218	Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
1921458	Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
15218	Břevno/tyčky ø 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
1521458	Břevno/tyčky ø 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
17218	Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
1721458	Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
87218	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
8721458	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
89218	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
8921458	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
892158	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
89215458	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
1290117	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, modrý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť žlutá, hloubka branky 0,70 m

Příloha 1, strana 5 k certifikátu č.: ZSTS/APZE/2008

Attachment 1, Page 5 for Certificate No.:

1621	Břevno/tyčky 80 x 80 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, základový rám 50 x 50 mm, kulaté trubky ø 30 mm místo sítě, hloubka branky 0,73 m
------	--

- 3721 Břevno/tyčky a základový rám 80 x 80 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, lze naplnit pískem, přepravní kolečka, síť 100 mm, hloubka branky 1,05 m
- 372145 Břevno/tyčky a základový rám 80 x 80 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, lze naplnit pískem, přepravní kolečka, síť 45 mm, hloubka branky 1,05 m

Minibranky 1,20 x 0,80 m, mobilní, síťové oblouky z kulaté trubky \varnothing 40 mm, předvrtané otvory pro ukotvení do země, včetně uchycení sítě a sítě

Výr. č.: Popis

- 192 Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m

Výr. č.: Popis

- 19245 Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
- 152 Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
- 15245 Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
- 152945 Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné břevno a síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
- 172 Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
- 17245 Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
- 872 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
- 87245 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
- 892 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
- 89245 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
- 8925 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m
- 892545 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m
- 1928 Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
- 192458 Břevno/tyčky 80 x 40 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
- 1528 Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
- 152458 Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
- 1529458 Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné břevno a síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
- 1728 Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
- 172458 Břevno/tyčky 80 x 80 mm a základový rám 80 x 40 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
- 8728 Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené

Výr. č.:	Popis
872458	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
8928	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
892458	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, přírodní hliník, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
89258	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 100 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
8925458	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, bílý lak, tyčky a traverzy sešroubované, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m, barva sítě modrá místo zelené
1290116	Břevno/tyčky a základový rám oválný 90 x 75 mm, modrý lak, tyčky a traverzy sešroubované, žlutá síť, hloubka branky 0,70 m
162	Břevno/tyčky 80 x 80 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, základový rám 50 x 50 mm, kulaté trubky \varnothing 30 mm místo sítě, hloubka branky 0,73 m
372	Břevno/tyčky a základový rám 80 x 80 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, lze naplnit pískem, přepravní kolečka, síť 100 mm, hloubka branky 1,05 m
37245	Břevno/tyčky a základový rám 80 x 80 mm, přírodní hliník, celosvařovaná, lze naplnit pískem, přepravní kolečka, síť 45 mm, hloubka branky 1,05 m


Minibranky 1,05 x 0,70 m, mobilní, síťové oblouky z kulaté trubky \varnothing 40 mm, předvrtané otvory pro ukotvení do země, včetně uchycení sítě a zelené sítě

Výr. č.:	Popis
15145	Břevno/tyčky \varnothing 60 mm svařované, přírodní hliník, sklopné síťové oblouky, základové traverzy 40 x 40 mm, síť 45 mm, hloubka branky 0,70 m

Dodavatel tímto potvrzuje, že uvedené konstrukce Haspo splňují technické a bezpečnostní požadavky platné legislativy České republiky a Evropské Unie a mohou být uvedeny na český trh.

V Horním Jelení, dne 25.5.2020

Ing. Pavel Krnáč
jednatel společnosti
Berger - Huck s.r.o.



Berger - Huck s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
tel: 466 673 306 fax: 466 673 305
tel: 465 35 284 DIČ: CZ45535264